

# TEMADUR ACCELERATOR

## PRODUKTTYP

Accelerator-lösning för polyuretanfärg.

## PRODUKTEGENSKAPER OCH ANVÄNDNINGSMÅL

- ◆ Påskyndar genomhärdning av polyuretanfärgerna TEMADUR 20, 50 OCH 90 och lacken TEMADUR CLEAR.
- ◆ Möjliggör en tidigare skyddstejning av målade ytor.
- ◆ Inte lämplig för Temadur HB polyuretanfärger.

## TEKNISKA DATA

Densitet

0,9 g/cm<sup>3</sup>.

Produktkod

990 0746

Rekommenderad användningsmängd

Högst 10 volym-% av färdig färg/ härdar blandning.

## Inverkan på torktider

accelerator tillsats, vid + 23 °C	0 %	5 %	10 %
Brukstid	4 h	1 h	½ h
Tejpbär	24 h	8 h	4 h

## BRUKSANVISNING

Blanda färgdel och härdare. Tillsätt Temadur Accelerator. Vid behov förtunna ytterligare med förtunning 1048 samt blanda omsorgsfullt och påbörja appliceringen omedelbart. Tag hänsyn till den förkortade brukstiden.

## SKYDDSFÖRESKRIFTER

Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Coatings AB.

**Enbart för yrkesbruk.**

Ovannämnda tekniska data är baserade på teoretiska värden och vår allmänna kännedom och erfarenhet samt är giltiga vid på databladet angivet datum. Vid behov, kontrollera databladets giltighet. Vår verksamhet, som uppfyller kraven enligt kvalitetssystemet ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001 säkrar produktkvaliteten. Vi ansvarar ej för skador som uppstått pga. av att produkten använts felaktigt eller för fel ändamål.