



## FDV for vinduer og dører.

- Vinduene/dørene er lever ferdig malt evt beiset fra fabrikk med en maling/lakk av ypperste kvalitet og med meget lang holdbarhet mot vær og vind. Malingen i dekkende farger har naturlig nok lengre holdbarhet, enn beisen i transparente farger.
- Solen er malingens største fiende og vil over sikt nedbryte malings- eller lakkfilmen, og kombinert med det klima produktene er utsatt for, medføre behov for vedlikehold og etterbehandling. Dette vil variere etter både geografisk plassering og himmelretning.
- Alle karmen/rammer skal vaskes minst 2 ganger i året med et mildt såpevann. Dette for å fjerne smuss som kan medføre groing av biologiske vekster som grønskealger og svertesopp.
- Alle vinduer/dører skal årlig kontrolleres for skader i malings- evt lakkfilmen. Alle skader skal umiddelbart repareres med produkter beregnet for det korrekte miljø (utvendig eller innvendig).
- Vinduer/dører som er geografisk plassert i et værhardt klima (eks det norske kystmiljø), skal minimum etterbehandles i henhold til følgende intervaller:
  - Lyse transparente farger som furu, ask eik etc. hvert 2 år
  - Mørke transparente farger som mahogni, palisander etc. hvert 4 år
  - Lyse dekkende farger som hvit, lysegul etc. . hvert 5 år
  - Mørke dekkende farger som Rørosrød, mørkeblå etc. hvert 6 år
- Vinduer/dører som er geografisk plassert i et tørt norsk innenlandsklima, skal minimum etterbehandles i henhold til følgende intervaller:
  - Lyse transparente farger som furu, ask eik etc. hvert 3 år
  - Mørke transparente farger som mahogni, palisander etc. hvert 5 år
  - Lyse dekkende farger som hvit, lysegul etc. hvert 7 år
  - Mørke dekkende farger som Rørosrød, mørkeblå etc. hvert 8 år
- I tillegg til de geografiske plasseringer, skal man ta hensyn til himmelretninger. Vinduer/dører som er plassert syd- og vestvendt vil ha hyppigere behov for vedlikehold enn nord- og østvendt.
- Mange fabrikanter benytter i sin overflatebehandling, produkter fra Akzo Nobel Industrial Coatings AS. Det er vesentlig at det benyttes produkter til etterbehandling som harmonerer med disse. Akzo Nobel anbefaler derfor at det benyttes produkter fra Nordsjö, fortrinnsvis Tinova Oljebeis på transparente farger og Tinova Vindusmaling på dekkende farger. Skulle det være behov for en impregnering/grunning anbefales Tinova Tre-bas. Om det i et geografisk område ikke skulle være mulig å kjøpe disse produkter, anbefales det at man benyttes tilsvarende gode kvalitetsprodukter fra andre produsenter.