

TEMADUR 90

Dato 19.7.2010

Tidligere dato 17.7.2007

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

- 1.1 Identifikasjon av artiklen**
- 1.1.1 Handelsnavn**
TEMADUR 90
- 1.1.2 Produktkode**
115 -serie
- 1.2 Bruk av stoffet/preparatet**
- 1.2.1 Anvendelsesområde**
Malerarbeid
Produkttype: To komponent, høyglans polyuretanmaling, bas.
- 1.3 Identifikasjon av ansvarlig firma**
- 1.3.1 Leverandør**
Tikkurila Norge AS
- 1.3.2 Kontaktopplysninger**
- Postkontor boks** Stanseveien 25
Postkode og postkontor 0976 OSLO
NORGE
Telefon +47 22 803 290
- 1.3.3 Produsent / salg i Finland**
Tikkurila Oyj
PB 53
FI-01301 VANTAA
FINLAND
Telefon: +358 9 857 71
Telefaks: +358 9 8577 6936
- 1.3.4 Ansvarlig for sikkerhetsdatabladet**
Tikkurila Oyj, Product Safety, e-mail: productsafety@tikkurila.com
- 1.4 Telefonnummer for nødtilfelle**
- 1.4.1 Telefon nummer, navn og adresse**
Giftinformasjonssentralens vakttelefon: 22 59 13 00

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Brannfarlig.

Helseskadelig, Xn

Farlig ved innånding og hudkontakt. Irriterer huden. Kan gi allergi ved hudkontakt. Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Informasjoner på varseletikett fins i punkt 15.1.

3. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING

3.1	Farlige komponenter		3.1.2	3.1.3	3.1.4
3.1.1	CAS nummer	EINECS	Kjemisk navn for materiale	Konsentrasjon	Klassifikasjon
	1330-20-7	215-535-7	Xylen	20 - 40 %	Xn; R10-20/21-38
	64742-95-6	265-199-0	Solvent nafta, lett aromatisk	5 - 10 %	Xn, N; R10-37-65-66-67-51/53
	64742-94-5	265-198-5	Solvent nafta, tung aromatisk	0 - 5 %	Xn, N; R65-66-67-51/53
	41556-26-7/	255-437-1/	Pentametylpiiperidyl forbindelse	< 0,5 %	Xi, N; R43-50/53
	82919-37-7	280-060-4			
	7429-90-5	231-072-3	Aluminumpulver (stabilisert)	0 - 10 %	F; R10-15
	64742-48-9	265-150-3	Nafta, hydrogenbehandlet tung	0 - 2,5 %	Xn; R10-65-66
	64742-82-1	265-185-4	Nafta, hydrogenavsvovlet tung	0 - 2,5 %	Xn, N; R10-65-66-67-51/53

TEMADUR 90

Dato 19.7.2010

Tidligere dato 17.7.2007

100-41-4	202-849-4	Etylbenzen	2,5 - 10 %	F, Xn; R11-20
-	-	Polyacrylat	30 - 50 %	Xi; R43
8052-41-3	232-489-3	Stoddard solvent	< 0,5 %	Xn, N; R10-51/53-65-66-67
108-65-6	203-603-9	2-Methoxy-1-methylethylacetat	0 - 5 %	Xi; R10-36
123-86-4	204-658-1	Butylacetat	0 - 5 %	-; R10-66-67
123-01-3	204-591-8	Dodecylbenzen	0 - 2,5 %	Xn; R53-65

3.1.7 Ytterligere informasjon

Solvent nafta, lett aromatisk, solvent nafta, tung aromatisk, nafta, hydrogenbehandlet tung, Stoddard solvent og nafta, hydrogenavsvovlet tung inneholder benzen < 0,1 v-%.

Se punkt 16 for full tekst av R-setninger.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK**4.1 Ytterligere råd**

Ved vedvarende symptomer eller i tvilstillfeller kontakt lege. Gi ikke drikke eller noe å spise ved bevisstløshet.

4.2 Innåndning

Sørg for ro varme og frisk luft. Ved åndedrettsstans gi kunstig åndedrett. Legg pasienten i stabilt sideleie. Tilkall straks lege.

4.3 Hudkontakt

Forurenset tøy fjernes straks, og tilsølt hud vaskes grundig med såpe og vann. Hudrensemiddel kan brukes. Bruk ikke løsningsmiddel eller tynner.

4.4 Øyenkontakt

Fjern evt. kontaktlinser. Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes. Skyll øyet i minst 10 minutter. Kontakt lege.

4.5 Svelging

Fremkall ikke brekninger. Hold pasienten i ro. Søk øyeblikkelig legehjelp.

5. TILTAK VED BRANNSLUKKING**5.1 Egnede slukningsmidler**

Brann slukkes med alkohol motstandsdyktig skum, karbondioksid, pulvere eller vannstråle.

5.2 Slukningsmidler som av sikkerhetsgrunner ikke må anvendes

Bruk ikke sterk vannstråle som muligjor spredning av brannen.

5.3 Spesielle farer

Ved brann vil det dannes tett, sort røyk. Forbrenningsproduktene er helsefarlige. Eget åndedrettsvern kan være nødvendig.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP**6.1 Personlige forsiktighetsregler**

Fjern mulige antennelseskilder og sørg for god ventilasjon. Unngå innåndning av damp og kontakt med huden. Se tiltak for personlig vern under punkt 7 og 8.

6.2 Miljømessige forsiktighetsregler

Søl må ikke slippes ut i avløp eller vannveier. Ved forurensing av sjø, vann eller avløp skal myndighetene informeres i henhold til norsk lovgivning.

6.3 Rengjøringsmetoder

Avfallet skal samles opp med et ikke-brennbart, absorberende materiale som f. eks. sand, jord, vermikulitt, diatomisert jord. Legg avfallet i egnet spann/container i henhold til norsk lovgivning (se punkt 13). Rens fortrinnsvis med rengjøringsmidler; unngå bruk av løsemidler.

7. HÅNTERING OG OPPBEVARING

TEMADUR 90

Dato 19.7.2010

Tidligere dato 17.7.2007

7.1 Håndtering

Dampene er tyngre enn luft og kan spres langs bakken. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Forhindre dannelsen av brennbare eller eksplosive blandinger og unngå dampkonsentrasjoner høyere enn administrativ norm. Kjemikaliet må ikke brukes i nærheten av åpen ild eller andre antenneskilder. Bruk eksplosjonssikkert el. utstyr. Kjemikaliet kan lades elektrostatisk; sørg for jording ved overførsel fra en beholder til en annen. Operatører bør bære antistatiske klær og fottøy og gulvet bør være ledende. Hold emballasjen lukket og adskilt fra antenneskilder. Bruk gnistsikkert verktøy. Unngå hud- og øyekontakt. Unngå innånding av støv, småpartikler og sprøyetåke som oppstår ved bruk av kjemikaliet. Unngå innånding av slipestøv. Røyking, spising og drikking er ikke tillatt i påføringsområdet. Personlig verneutstyr se punkt 8. Bruk aldri trykk for å rengjøre emballasjen: emballasjen er ikke en trykkbeholder. Bruk alltid emballasje av samme materiale som originalemballasjen. Se forøvrig Arbeidsmiljølovens bestemmelser.

7.2 Oppbevaring

Lagres i henhold til Lov om Brannfarlige varer. Lagres på et tørt, ventilert sted, vekk fra varme eller direkte sollys. Hold produktet vekk fra antenneskilder. Hold produktet vekk fra oksiderende kjemikalier, sterke baser og sterke syrer. Røyking forbudt. Uvedkommende ingen adgang. Åpnet emballasje må lukkes omhyggelig og oppbevares stående for å forhindre lekkasje.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR**8.1 Utsettelsesgrenseverdier****8.1.1 Administrative normer**

Xylen	25 ppm (8 h)
Solvent nafta, lett aromatisk	25 ppm (8 h)
Solvent nafta, tung aromatisk	25 ppm (8 h)
Aluminumpulver (stabilisert)	5 mg/m ³ (8 h)
Nafta, hydrogenbehandlet tung	50 ppm (8 h)
Nafta, hydrogenavsvovlet tung	50 ppm (8 h)
Etylbenzen	5 ppm (8 h)
Stoddard solvent	50 ppm (8 h)
2-Methoxy-1-methylethylacetat	50 ppm (8 h)
Butylacetat	75 ppm (8 h)

8.1.2 Informasjon angående grenseverdier

AN = Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2007, Arbeidstilsynet, Norge.

8.2 Eksponeringskontroll**8.2.1 Eksponeringskontroll på arbeidsstedet**

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Der det er mulig, skal det skje ved bruk av punktavsug og god generell ventilasjon. Dersom dette ikke er tilstrekkelig for å overholde de administrative normer må egnet åndedrettsvern anvendes.

8.2.1.1 Åndedrettsvern

Ved sprøyting: åndedrettsvern med frisklufttilførsel. Ved andre påføringsmetoder: ved god ventilasjon kan vernemaske med kullfilter og støvfilter benyttes.

8.2.1.2 Håndbeskyttelse

For vedvarende og gjentatt håndtering, bruk godkjent hansker av for eksempel nitril. Beskyttelseskremer kan beskytte hud som er utsatt for eksponering. Påfør aldri tilsølt hud beskyttelseskremer.

8.2.1.3 Øyebeskyttelse

Bruk egnede beskyttelsesbriller eller ansiktsskjerm som beskyttelse mot sprut.

8.2.1.4 Hud og kroppsbeskyttelse

Bruk evt. antistatisk arbeidstøy av naturfiber eller syntetiske fibre som tåler høye temperaturer.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER**9.1 Generell informasjon (utseende, duft)**

Farget viskos væske, sterk lukt

TEMADUR 90

Dato 19.7.2010

Tidligere dato 17.7.2007

9.2	Viktig helse sikkerhet og miljø informasjon	
9.2.2	Kokepunkt/område	137 - 145 °C *)
9.2.3	Flammepunkt	25 °C *)
9.2.5	Ekspløsjonsevne	
9.2.5.1	Lavere ekspløsjongrense	1,0 vol-% *)
9.2.5.2	Øvre ekspløsjongrense	7,0 vol-% *)
9.2.7	Damptrykk	0,7 kPa (20 °C) *)
9.2.8	Relativ tetthet	1,0 - 1,3
9.2.9	Løselighet	
9.2.9.1	Vannoppløselighet	Uløselig
9.2.11	Viskositet	Viskositet > 30 s / ISO 3 mm.
9.3	Andre opplysninger	
	Rel. damptetthet (BuAc=1) : 0,76 *)	
	*) = Xylen	

10. STABILITET OG REAKTIVITET

- 10.1 Forhold som skal unngåes**
Produktet er stabilt ved de anbefalte håndterings- og oppbevaringsbetingelser (se avsnitt 7).
- 10.2 Materialer som skal unngåes**
Hold vekk fra oksidasjonsmidler, sterkt sure og sterkt basiske materialer for å unngå eksoterme reaksjoner.
- 10.3 Farlige nedbrytningsprodukter**
Ved utsettelse for høye temperaturer kan det dannes helsefarlige nedbrytningsprodukter som karbonmonoxid (CO), karbondioxid (CO₂), helsefarlig røyk og nitrogenoksider (NO_x).

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

- 11.1 Akutt giftighet**
Se punkt 11.5.
- 11.2 Primærirritasjon**
Se punkt 11.5.
- 11.3 Sensibilisering**
Kan gi allergi ved hudkontakt.
- 11.5 Menneskelig erfaring**
11.5.1 Innånding: Eksponering for de enkelte løsemidlene i konsentrasjoner over administrativ norm kan føre til skadelige effekter på slimhinner og åndedretsorgan, samt effekter på nyrer, lever og nervesystem. Symtomer kan være hodepine, svimmelhet, slapphet, muskulær svakhet, ørhet og i ekstreme tilfeller bevisstløshet. Langvarig og gjentatt eksponering kan gi irritabilitet, hukommelses- og konsentrasjonsvansker.
11.5.2 Hudkontakt: Gjentatt eller langvarig hudkontakt kan forårsake avfetting av huden. Dette kan gi ikke-allergisk eksem og opptak gjennom hud. Sprut i øynene kan gi irritasjon og mulig fare for reversibel øyeskade.
11.5.3 Øvrige effekter: -

12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE

- 12.1 Ekotoksisitet**
- 12.1.1 Vann toksitet.**
Solventnafta, lett aromatisk: LC50 = 1-10 mg/l, fisk, crustacean, algae (overslag); giftig
Solvent nafta, tung aromatisk: LL50 = 18 mg/l, rainbow trout, 96 h; skadelig
Piperidyl compound: LC50 = 0,97 mg/l, fisk, 96 h; meget giftig. LC50 = 7,9 mg/l, oncorhynchus mykiss, 96 h; giftig. EC50 = 20 mg/l, daphnia magna, 24 h.
- 12.3 Vedvarenhet/nedbrytelighet**

TEMADUR 90

Dato 19.7.2010

Tidligere dato 17.7.2007

- 12.3.1 Biologisk nedbrytning**
Solventnafta, lett aromatisk: 78 %, 28 d
Solvent nafta, tung aromatisk: 58 %, 28 d
- 12.4 Biooppsamling potensial**
Solventnafta, lett aromatisk: oktanol/vann koeffisient log Pow = 3,7-4,5 (overslag)
Solvent nafta, tung aromatisk: oktanol/vann koeffisient log Kow = 3,3-4,9
- 12.6 Andre uønskede virkninger**
Det er ingen tilgjengelige data på selve produktet. Produktet må ikke slippes ut i avløp eller vannveier.

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

- 13.1 Produktrester: Må ikke slippes ut i avløp eller vannveier. Spill skal deponeres i henhold til lokale myndigheters anvisning. Flytende rester av produktet må avhendes som farlig avfall med EAL-kode: 08 01 11 maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer.
- 13.2 Innpakningavfall: Tom emballasje skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller destruksjon i henhold til lokale regler på kommunal avfalls plass.

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

- | | | |
|---------------|--------------------------------|---|
| 14.1 | UN No | 1263 |
| 14.2 | Emballerings gruppe | III |
| 14.3 | Land transport | |
| 14.3.1 | ADR/RID-klasse | 3 |
| 14.3.3 | Teknisk Betegnelse | paint |
| 14.3.4 | Ytterligere informasjon | Ikke ADR/RID-klassifiseringspliktig i forpakninger mindre enn 450 liter. |
| 14.4 | Sjø transport | |
| 14.4.1 | IMDG-klasse | 3 |
| 14.4.2 | Proper shipping name | paint |
| | Marin forurensning | ikke |
| 14.4.3 | Ytterligere informasjon | EmS: F-E,S-E
Drums/vessels < 30 litres: Transport in accordance with paragraph 2.3.2.5 of the IMDG Code. |
| 14.5 | Luft transport | |
| 14.5.1 | ICAO/IATA-klasse | 3 |
| 14.5.2 | Proper shipping name | paint |

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

- 15.1 Informasjon angående varselsmerkelappen**
- 15.1.1 Bokstav kode varselssymbol og fareindikasjoner for preparatet**
Xn Helseskadelig
- 15.1.2 Navn på ingrediensene gitt på varselsmerkelappen**
Xylen
Solvent nafta, lett aromatisk
Polyacrylat
- 15.1.3 R-setning(er)**
R10 Brannfarlig.
R20/21 Farlig ved innånding og hudkontakt.
R38 Irriterer huden.
R43 Kan gi allergi ved hudkontakt.

TEMADUR 90

Dato 19.7.2010

Tidligere dato 17.7.2007

	R52/53	Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
15.1.4	S-setning(er)	
	S23	Unngå innånding av damp/sprøytetåke.
	S24	Unngå hudkontakt.
	S29	Må ikke tømmes i kloakkavløp.
	S36/37	Bruk egnede verneklær og vernehansker.
	S38	Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern.
15.2	Nasjonal bestemmelses informasjon:	
	Deklarasjonsnr: 70568	

16. ANDRE OPPLYSNINGER

16.1	Fullstendig ordlyd for enhver R-frase som henvist til i kapitler 2 og 3	
	R11	Meget brannfarlig.
	R20	Farlig ved innånding.
	R36	Irriterer øynene.
	R53	Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
	R10	Brannfarlig.
	R20/21	Farlig ved innånding og hudkontakt.
	R38	Irriterer huden.
	R43	Kan gi allergi ved hudkontakt.
	R15	Reagerer med vann under dannelse av meget brannfarlige gasser.
	R37	Irriterer luftveiene.
	R52/53	Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
	R50/53	Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
	R51/53	Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
	R65	Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.
	R66	Gjentatt utsettelse kan forårsake uttørking eller sprekking av hud.
	R67	Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.
16.4	Tilleggsinformasjon	
	Korrigert yrkeshygienisk luftbehov: YL-tall 5601-6400 m ³ /l. Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er basert på vår nåværende viten og på norske lover og forskrifter. Det er alltid brukerens ansvar å oppfylle kravene fastlagt i nasjonal lovgivning. Opplysningene bør oppfattes som en beskrivelse av de sikkerhetskrav som stilles til kjemikaliet, og er ingen garanti for kjemikaliets egenskaper.	
	Underskrift	a/mom