



FDV for utvendig kledning

- Kledningen er levert ferdig grunnet, malt evt beiset fra fabrikk med industriprodukter, som er av ypperste kvalitet og med lang holdbarhet mot vær og vind.
- Solen er malingens største fiende og vil over sikt bryte ned grunning-, maling- eller beisfilmen. Kombinert med det klima produktene er utsatt for, vil det medføre behov for vedlikehold og etterbehandling. Dette vil variere etter både geografisk plassering og himmelretning.
- All utvendig kledning bør vaskes årlig med for eksempel Nordsjö Forvask eller Nordsjö Husvask og spyles av med hageslange. Unngå bruk av høytrykksspyler direkte på kledningen!
- Kledning som er levert med ett strøk grunning skal etterbehandles så snart som mulig og senest innen 12 måneder.
- I tillegg til geografisk plasseringer, skal man ta hensyn til himmelretninger. Kledning som er plassert syd- og vestvendt vil ha hyppigere behov for vedlikehold enn nord/østvendte.
- Alle dype spikerhull, endekapp eller annet bart treverk SKAL overflatebehandles umiddelbart etter montering for å hindre fuktinntregning i treverket.
- Akzo Nobel anbefaler at det til videre vedlikehold benyttes kvalitetsprodukter som Nordsjö One, Nordsjö Tinova V Akryl eller Nordsjö Tinova VX +, eller tilsvarende produkter beregnet for langvarig utvendig trebeskyttelse.
- Eventuelle spørsmål om etterbehandling kan rettes til: Nordsjö's servicetelefon 66 81 95 00 eller www.nordsjo.no